



Sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

Magnus Carlsson, magnus.z.carlsson@mil.se

FLYGI Tillämpningsbeslut rörande flyghöjd med helikopter vid uppvisning och förevisning

Referenser

1. FM2023-1060:20 FM FOM-ändring inkommen 230831
2. FM2024-81:1 FM FOM-ändring 240201
3. FM2023-1060:24 HKV FLYGI FSI beslut avseende FM FOM-ändringar
4. FM2024-81:2 HKV FLYGI FSI beslut avseende FM FOM-ändringar 240201
5. Bilaga 1 till Tillämpningsbestämmelser Militär luftfart kapitel 5 Flygtjänst

Bakgrund

Försvarsmakten har 2023-08-31 (ref. 1) och 2023-12-21 (ref. 2) inkommit med likalydande ändringsförslag till FM FOM rörande lägsta flyghöjd med helikopter vid förevisning. FSI har ej godkänt ändringsförslagen (ref. 3 och 4) eftersom de ej inryms inom nuvarande tillämpningsbestämmelser (ref. 5) på området samt med hänvisning till pågående regelutvecklingsarbete där eventuella förändringar först inarbetas i tillämpningsbestämmelserna innan ett godkännande sker.

Med hänsyn till den angelägenhetsgrad Försvarsmaktens flygchef uttryckt i detta ärende samt att pågående regelutvecklingsarbete tar längre tid än ursprungligen planerat utges detta tillämpningsbeslut rörande bilaga 1 till Tillämpningsbestämmelser Militär luftfart kapitel 5 Flygtjänst.

(CMA)

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

MILITÄRA

flygi@mil.se

FLYGINSPEKTIONEN

Lidingövägen 24

107 85 Stockholm



Tillämpning

Uppvisning - flyghöjder

Flygning över tätbebyggelse (samhällen, kända spontana publikområden, affärscentra, civila flygstationer och liknande) får i samband med flyguppvisning bara ske undantagsvis och på lägst 1000 ft. Härvid beaktas särskilt risken för bullerstörningar.

Vid flyguppvisning i uppvisningsområde är lägsta flyghöjd 150 ft. Flygning på rakbana (max 20° bankning) får genomföras på lägst 100 ft i uppvisningsmanöverområde. **Flygchef får fatta beslut om lägre flyghöjd för helikopter.**

Ingen del av en avancerad manöver får underskrida 300 ft.

Vid uppvisning utanför uppvisningsområde eller då sådant inte är upprättat är lägsta flyghöjd 1000 ft. Uppvisning med avancerad flygning får inte genomföras utanför uppvisningsmanöverområde. Angivna höjder avser lägsta höjd över (eller minsta avstånd till) hinder.

Förevisning - flyghöjder

Flygning över tätbebyggelse (samhällen, kända spontana publikområden, affärscentra, civila flygstationer och liknande) får i samband med förevisning bara ske undantagsvis och på lägst 1000 ft. Härvid beaktas särskilt risken för bullerstörningar.

Vid förevisning i uppvisningsområde är lägsta flyghöjd 150 ft. Vid förevisning utanför uppvisningsområde eller då sådant inte är upprättat är lägsta flyghöjd 1000 ft. **Flygchef får i båda fallen fatta beslut om lägre flyghöjd för helikopter.**



Beslut

Datum
2024-06-18

Beteckning
FM2024-16095:1 Sida 3 (3)

Säkerhetsskyddsklass

Ex ()

Beslut

Detta beslut har fattats av chefen för den militära flyginspektionen, Magnus Liljegren. I den slutliga handläggningen har dessutom överstelöjtnant Ludvig Karlberg samt överstelöjtnant Magnus Lindholm deltagit och som föredragande major Magnus Carlsson.

Liljegren, Magnus

C FLYGI

Handlingen är fastställd i Försvarens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Sändlista

Flygstaben

FMV T&E – avsett för Flygsäkerhetskoordinator Jukka Salo, jukka.salo@fmv.se

Saab AB Aeronautics – avsett för Rickard Örnhausen,
rickard.ornhausen@saabgroup.com